



För den händig.

Förtillverkade modulkyllrum.

Vi levererar Norcool's förtillverkade kylrum i fyra olika storlekar.

Rumsvolym från 2420 liter till 7140 liter.

Rummen kan levereras med eller utan modulgolvet.

Modell A:	Golvyta 120 x 120 cm, höjd 180 cm.
Modell B:	Golvyta 120 x 180 cm, höjd 180 cm.
Modell C:	Golvyta 180 x 180 cm, höjd 180 cm.
Modell D:	Golvyta 180 x 220 cm. höjd 180 cm.

Rummen är tillverkade i energisparande sandwichmoduler isolerade med Polyuretanskum. Paneltjockleken är 50 mm.

Rummet monteras med 5 cm luftspalt mot väggar och tak samt luftspalt under det isolerade modulgolvet.

God ventilation skall finnas mellan kylrummets väggar och övriga väggar i fastigheten. Rummet skall placeras i uppvärmt rum.

Kylaggregatet placeras inbyggt i kylrumsväggen där det är viktigt att placera kylaggregatets varma sida mot ett rum där man kan ta så väl vara på värmen som möjligt.

Vad gäller det intilliggande rummet för kylaggregatets varma sida ska man tänka på att temperaturen inte får överstiga 26-27°C under en längre tid.

Rummet skall väl kunna tillvarata överskottsvärmen från kylaggregatet. (Ca 500-800W när det är i drift).

Temperaturen får ej heller understiga kylrummets aktuella temperatur.

Kylrummet får inte placeras mot särskilt varma rum såsom bastu, pannrum eller liknande. Luftläckage till kylrummet får inte förekomma.

Aktuellt Norcool kylaggregat erbjuds separat.

Kylrumsinredning erbjuds separat.

Levereras fraktfritt inom Sverige.

Kontakta oss för aktuellt pris och leveranstid.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel.